

MKv 3910

MediLine



Brutto-/Nutzinhalt	361/280 l
Außenmaße in mm (B/T/H)	600/615/1840
Innenmaße in mm (B/T/H)	440/435/1635
Energieverbrauch in 365 Tagen	309 kWh
Klimaklasse	4 ¹
Kältemittel	R 600a
Geräusch-Schalleistung	48 dB(A)
Anschlusswert	1,5 A
Spannung	220-240 V~
Kühlsystem	dynamisch
Abtauverfahren	automatisch
Temperaturbereich	+5°C
Gradient *	4,1°C
max. Fluktuation **	3,6°C
Gehäusematerial/Farbe	Stahl/weiß
Tür-/Deckelmaterial	Stahl
Material Innenbehälter	Kunststoff weiß
Art der Steuerung	Elektronische Steuerung
Temperaturanzeige	außen digital
Störung: Warnsignal	optisch und akustisch
Schnittstelle	RS 485
Potentialfreier Kontakt	Ja
Verstellbare Ablageflächen	5
Material Ablageflächen	Roste kunststoffbeschichtet
Belastbarkeit Ablageflächen	45 kg
Griff	Ergonomischer Stangengriff
Schloss	vorhanden
Türe selbstschließend	Ja
Türanschlag	rechts wechselbar
Isolierung	40 mm
Brutto-/Nettogewicht	74 / 68 kg
EAN-Nr.	9005382197011

1 Klimaklasse / Umgebungstemperatur: **SN** von +10°C bis +32°C **N** von +16°C bis +32°C **ST** von +16°C bis +38°C **T** von +16°C bis +43°C
3 von +10°C bis +25°C **4** von +10°C bis +30°C **5** von +10°C bis +40°C **7** von +10°C bis +35°C

* Gradient nach EN60068-3: räumliche Temperatur-Verteilung im Innenraum der wärmsten und kältesten Messstelle inkl. Messunsicherheit.
 ** Max. Fluktuation nach EN 60068-3: Zeitliche Temperatur-Variation der Messstelle mit der größten Differenz während der Messdauer.

Änderungen vorbehalten. Datenstand: 16.11.2018

LIEBHERR